

F.L.C.

26 Rue Tamponnet
91210 Draveil

FICHE TECHNIQUE

Fun/3

Filtre épurateur de gaz pour cercueil hermétique

Homologué NOR : MESP9921213A

Journal officiel du 17/04/1999

Agrément du ministère de la santé

Agrément du ministère de l'équipement des transports
et du logement



INFORMATIONS TECHNIQUES

Épurateur de gaz pour cercueil de rapatriement conforme air, terre, mer.

Filtre combiné à cartouche A2B2E2K2P3 protège contre :

A = gaz et vapeurs de composition organiques avec point d'ébullition supérieur à 65°C, exemple les solvants.

B = gaz et vapeurs inorganiques tels que le chlore, l'acide sulfurique, cyanhydrique, le fluor, le chlorure de cyanogène, le phosgène.

E = gaz et vapeurs acides tels que le dioxyde de soufre, l'acide fluorhydrique, formique et l'acide nitrique.

K = ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac.

P3 = particules solides et liquides, radioactives et particules toxiques, micro-organiques (tels que les bactéries et virus) et enzymes.

MATÉRIAUX

Média filtrant : charbon actif de noix de coco tourbe sans chrome (180 grammes)

Filtre cellulose (14 grammes)

Autre matériaux : caoutchouc (2 grammes), métal acier (29 grammes)

ABS (92 grammes)

STOCKAGE

Stocker à une température entre < -10° C et + 50° C et < HR 80%

Durée de validité de stockage avant utilisation : 5 ans